

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT 2-5000 12V

# 2835 PRO НА 12V

## Описание

Высокотехнологичная лента PRO с максимальной эффективностью.  
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.  
Новые светодиоды smd 2835, максимальная яркость, угол 120°. Срок службы более 50000ч.

## Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;
- Освещение рабочих зон кухни;
- Подсветка шкафов и полок;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Рекламная подсветка продукции.

## Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT 2-5000 12V 2835	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	60 шт	300 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	960 лм	4800 лм
Напряжение питания, VDC	12V DC	12V DC
Максимальная мощность, Вт	9.6 Вт	48 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV12012	APS-60-12

### Доступные цвета

Белый  Теплый  Дневной  Холодный  Ультрахолодный


## Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированному источнику напряжения 12В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.



Сечение ленты (мм):

RT 2-5000



Лента RT 2-5000 масштаб 1:1